

Het vissen met behulp van het schuifloodsysteem is eigenlijk niet veel anders dan het freelining systeem. Bij dit systeem wordt in tegenstelling tot het freelining systeem *wel* een loodje op de lijn gemonteerd. Dit systeem behoort eigenlijk ook tot de klassieke systemen en kan op wateren worden gebruikt waar het middelmatig stroomt. In tegenstelling tot het vorig besproken systeem kunnen we met het schuifloodsysteem volop variëren met ons aas. Er kan zowel met zachte als harde aassoorten worden gevestigd. Bij het optuigen van van de hengel schuiven we allereerst het schuifloodje op de lijn. Het gewicht van het schuiflood wordt bepaald mede door het gewicht van het aas en de sterkte van de stroming op het water. Na het monteren van het lood monteren we een rubber balletje of stukje siliconenslang dat voor het absorberen van de klappen van het lood zorgt. Hierna monteren we het stuitje dat ervoor zorgt dat het gemonteerde lood niet tot aan de haak zakt. Hierna monteren we met een wartel een soepele gevlochten onderlijn of juist een stijve amnesia onderlijn. De keuze met betrekking tot de onderlijn is geheel uw eigen keuze (klik

[hier](#)

voor meer informatie over onderlijnen) . Ook kan worden gekozen voor de simpelste manier, namelijk het gebruiken van de hoofdlijn als onderlijn. Hiervoor hoeft dus niet extra geknoopt te worden. Als waker gebruiken we ook met dit systeem het aluminium folie wakertje of een lichte staafwaker. De hengelopstelling is exact hetzelfde als bij het freelining systeem.

Bij de zojuist beschreven systemen **moet** er echter wel met nadruk bij worden verteld dat je dichtbij de hengels aanwezig moet zijn. Ondanks het eventuele gebruik van elektronische beetverklikkers moet ervoor gezorgd worden dat men alert is. Een aanbeet van een karper kan op sommige wateren het rolletje folie binnen no-time tegen de hengel doen klappen.